



Repair kit

Uživatelská příručka

ST115





Obsah

Vlastnosti	2
Důležité upozornění.....	2
Návod k použití	2

Vlastnosti

Tento produkt je určen pro rychlé opravy trhlin a netěsnosti uzávěrů. Je velice vhodný pro chladírenské mechaniky na lepení netěsnosti výparníků z hliníku. Lepí kov, dřevo, sklo, keramiku, beton a hmoty z PVC. Ztvrdlý materiál je možné mechanicky opracovávat/ např. vrtat nebo frézovat/ a zároveň ho můžeme bez předchozího opracování přelakovat. Tepelná stálost je -35°C až + 120°C, krátkodobě až +150°C a tlaková pevnost je 84N/mm. Repair - kit se tak stává po mechanickém opracování stálým již po 30 minutách.

Důležité upozornění

- dráždí oči a pokožku
- nesmí se dostat do rukou dětem
- při práci je nutné používat ochranné rukavice a brýle
- dojde-li ke styku s pokožkou, urychleně použijte mýdlovou vod

Návod k použití

- plocha musí být čistá bez mastnoty
- s lepidlem je možné pracovat do teploty + 20°C, při vyšších teplotách se zkracuje doba vytvrdnutí a zároveň tak platí, že při teplotě nižší než +16°C se doba vytvrdnutí prodlužuje/ od +5°C nedojde k požadované reakci/
- potřebné množství odlomte nebo odřízněte
- lepicí hmotu je nutné dobře promíchat, či propracovat v ruce
- po 5 - 10 minutách nanést na spojovací plochu
- po 30 minutách dojde k vytvrzení materiálu
- produkt neobsahuje žádná rozpouštědla, je hladký bez pórů